

Szafa telekomunikacyjna klimatyzowana 19"

zewnątrzna 24U 800x800 dwudostępowa STZD 1464/805/805 IP56



Szafa termoizolowana klimatyzowana 18U 19" o wymiarach STZK 1074/625/998 (głębokość 921cm z klimatyzatorem) Klimatyzator o mocy 550W i ochroną szczelności IP66. Szafa montowana na cokół aluminiowy 600x600.

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają:

- zapewnienie ochrony przed wnikaniem obcych ciał stałych i cieczy na poziomie IP 66
- zapewnienie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi na poziomie IK 09
- skuteczne chłodzenie emitujących ciepło urządzeń - gromadzące się w górnej części szafy gorące powietrze zasysane jest przez klimatyzator i schładzane, a następnie wdmuchiwane z powrotem w kierunku dolnej części szafy. W ten sposób następuje równomierne schładzanie całego wnętrza szafy, eliminujące powstawanie tzw. „ognisk ciepłych” zwłaszcza pomiędzy urządzeniami;
- ogrzewanie wnętrza komory szafy do ustawionej/pożądaney temperatury;
- dekompresję i odprowadzenie skroplin z komory bez wpływu na zadeklarowaną szczelność szafy;
- udzielenie gwarancji 25 letniej gwarancji na konstrukcję metalową.

Wysokość szyny rack	18U
Rozstaw szyny rack [cał]	19"
Wysokość [mm]	1074
Szerokość [mm]	625
Głębokość [mm]	921
Wymiary wewnętrzne [mm]	852 x 578 x 562
Klasa szczelności	IP66
Odporność mechaniczna	IK09
Materiał	Aluminium PA11
Drzwi [szt.]	1
Przepust typu MOREK	1
Zamek hermetyczny [szt.]	1
Uszczelka poliuretanowa wylewana	tak
Kolor	RAL7035
Waga [kg]	70
Gwarancja na korozję [lat]	25
Zamek hermetyczny [szt.]	2
Wymiary użytkowe [mm]	1156 x 787 x 727