

Przełącznica światłowodowa wysuwana

OPTiSteel 1U 19" 24xSC duplex



Przełącznica 1U wysuwana z zintegrowanym panelem, wyposażona w 24 otwory pod adaptory SC duplex lub LC Quad. Przełącznica jest wykorzystywana do organizacji kabli światłowodowych przy użyciu pigtaili i tacek spawów. Do przełącznicy można wprowadzić kable światłowodowe poprzez 4 otwory tylne, mocując dołączonym w zestawie dławikiem PG. Wewnątrz przełącznicy są wykonane liczne przetłoczenia do których trytykami spinamy tuby kablowe oraz pigtaile w celu łatwiejszej organizacji w bezpiecznym promieniu gięcia.

Całość jest wykonana z blachy stalowej 1mm i malowana proszkowo.

Wewnątrz przełącznicy znajduje się śruba z nakrętką radełkowaną do mocowania jednej lub dwóch tacek na spawy.

Wymiary	483mm x 258mm x 45mm
Waga	2.06kg
Materiał	blacha stalowa 1mm
Kolor	anoda
Panel czołowy	24xSC duplex
Szuflada wysuwana	tak
Tacki w zestawie	nie
Wyposażenie	opaski zaciskowe (trytytki) 2 x dławik
Gwarancja	24 miesiące