

Przełącznica światłowodowa

wysuwana prowadnice OPTiSteel 1U 19" 24xSC simplex / 24xLC duplex



Przełącznica światłowodowa wysuwalna na prowadnicach OPTiSteel 1U 24xSC simplex przeznaczona jest do montażu w szafach RACK 19" oraz stojakach.

Przełącznica 1U wysuwana na zdejmowanych prowadnicach z zintegrowanym panelem, wyposażona w 24 otwory pod adaptory SC simplex lub LC duplex. Przełącznica jest wykorzystywana do organizacji kabli światłowodowych przy użyciu pigtaili i tacek spawów. Do przełącznicy można wprowadzić kable światłowodowe poprzez 4 otwory tylne, mocując dołączonym w zestawie dławikiem PG. Wewnątrz przełącznicy są wykonane liczne przetłoczenia do których trytytkami spinamy tuby kablów oraz pigtaile w celu łatwiejszej organizacji w bezpiecznym promieniu gięcia.

Całość jest wykonana z blachy stalowej 1mm i malowana proszkowo.

Wewnątrz przełącznicy znajduje się śruba z nakrętką radełkowaną do mocowania jednej lub dwóch tacek na spawy.

Wymiary	483mm x 258mm x 45mm
Waga	1.92 kg
Materiał	blacha stalowa 1mm
Kolor	anoda
Panel czółowy	24xSC simplex
Szuflada wysuwana	tak (prowadnice)
Tacki w zestawie	nie
Wyposażenie	opaski zaciskowe (trytytki) 2 x dławik
Gwarancja	24 miesięcy