

Opis

Kamera FULL-HD w kopułkowej obudowie typu 4w1, zgodna ze standardami CVBS,TVI,AHD i CVI. Posiada obiektyw ze zmienną ogniskową 2,8-12mm. Dzięki diodom podczerwieni o zasięgu do 30m obraz z kamery jest rejestrowany zarówno w dzień jak i w nocy. Obudowa o klasie szczelności IP-66 ma kolor czarny.

Kamera FULL-HD w kopułkowej obudowie typu 4w1, zgodna ze standardami CVBS,TVI,AHD i CVI. Posiada obiektyw ze zmienną ogniskową 2,8-12mm. Dzięki diodom podczerwieni o zasięgu do 30m obraz z kamery jest rejestrowany zarówno w dzień jak i w nocy. Obudowa o klasie szczelności IP-66 ma kolor czarny.

Kamera posażona jest w wysokiej jakości matrycę SONY IMX322 i szereg systemów poprawiających jakość rejestrowanego obrazu:

- Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)
- Automatyczna Elektroniczna migawka (AES)
- Szeroki zakres dynamiki (WDR)
- Redukcja szumów (DNR)
- Współczynnik gamma



Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania:	12VDC +/- 5%
Pobór prądu:	500mA
Matryca:	1/2.9" SONY 2.4Mpx IMX322 CMOS
System wideo:	1080p/960H
Kompresja wideo:	PAL/NTSC
S/N:	50dB
System pracy:	AHD/CVBS/CVI/TVI
Funkcje:	WDR, DNR,UTC, AGC, AES
Soczewka wewnętrzna:	3,6mm
Kąt widzenia w poziomie:	70°
Czułość (bez IR):	0.01 Lux/F2.0
Czułość z IR:	0 Lux
Zasięg promiennika:	20m
Waga:	400g

Specyfikacja techniczna

Wodoszczelność:	IP66
Wymiary:	Średnica: 94mm Wysokość: 69mm
Temp. pracy:	-20°C~+50°C RH95% max
Temp. magazynowania:	-20°C~+60°C RH95% max