

Szafa światłowodowa zewnętrzna dwudostępowa

1900/800/600

Opis



Szafa światłowodowa zewnętrzna dwudostępowa 1900/800/600 przystosowana do montażu na zewnątrz. Całość korpusu łącznie z częścią wkopywaną w ziemię wykonana z **aluminium** co decyduje o odporności na korozję oraz niewielkiej wadze - zaledwie 34kg. Dzięki temu szafa jest idealną alternatywą dla stalowych szaf innych producentów.

Idealna przy budowie sieci FTTX. Całość składa się z dwóch części - dolna stanowi cokół służący do wkopania w ziemię o wysokości 800mm oraz górna stanowiąca ochronę dla sprzętu telekomunikacyjnego o wysokości 1100mm. Wewnątrz szafy znajdują się szyny rack z możliwością regulacji przód - tył. Dwie pary drzwi umożliwiają dostęp z obydwu stron szafy. W bocznej części dodatkowo znajduje się wykonany z aluminium stelaż zapasu kabla oraz miejsce pod pionowy organizator kabli.

Specjalne przystosowane miejsce w górnej części rozdzielnic umożliwia montaż wentylatora. Dodatkowo podłoga szafy z możliwością demontażu. Drzwi zamykane mosiężnym zamkiem hermetycznym z podwójnym rygłem prawo - lewo, zabezpieczone uszczelką uniemożliwiającą przedostawanie się wilgoci do wnętrza szafy. Dodatkowo w górnej części znajduje się 11 rzędów 3 sekcyjnych wentylatorów odprowadzających wilgoć.



Specyfikacja techniczna



Wysokość całość:	1900mm
Górna część:	1100mm
Cokół:	800mm
Szerokość:	800mm
Głębokość:	600mm
Waga całość:	34kg
Górna część:	27kg
Cokół:	7kg
Zamek hermetyczny:	1szt
Drzwi:	2 pary