Zasilacz buforowy 24V 8p PoE RACK 19 gigabit

Opis

Zasilacz buforowy 24V 8p PoE RACK 19 to połączenie zasilacza buforowego 24V wraz z adapterem PoE 8 portowym. Całość zamknięta w obudowie 2U z przeznaczeniem do szaf RACK-owych 19". Zasilacz jest sprzedawany bez akumulatorów. Do środka można zamontować każdy akumulator 7-7,2Ah (2 sztuki).

Zasilacz buforowy 24V 8p PoE RACK 19 to rozwiązanie dzięki któremu w bardzo prosty sposób można zasilić aż 8 urządzeń przez kabel ethernetowy.

Całość została wyposażona w wyświetlacz LCD, który pokazuje aktualne natężenie prądu w amperach, pobór mocy w watach, napięcie w woltach oraz temperaturę w °C. Zastosowanie wyświetlacza LCD pozwala nam kontrolować aktualny pobór prądu urządzeń oraz obciążenie.

Użycie zasilacza buforowego 24V 8p PoE RACK 19 w szafach RACK 19" pozwala na lepszą organizację przestrzeni poprzez wyeliminowanie kilku zasilaczy podłączonych do ewentualnego UPS-a.
W zasilaczu zastosowano 2 wyłączniki: jeden pozwala na wyłączenie zasilacza z prądu AC230 drugi zaś na odłączenie akumulatora zamontowanego wewnątrz. Zamontowane włączniki pozwalają na uruchomienie zasilacza bez konieczność podłączenia do prądu tzw. "zimny start"

Najważniejsze zalety:
- Zasilenie do 8 urządzeń PoE
- Oszczędność miejsca w szafie RACK
- Kontrola obciążenia zasilacza buforowego
- Aktualna informacja o temperaturze, napięciu, natężeniu i poborze prądu
- 2 włączniki do AC230 i DC (Akumulatora)
- standardowy kabel zasilający o długości 1,5m
- wentylator który pracuje jedynie przy zasilaniu 230V
- możliwość zasilenia większości urządzeń: MikroTik, Ubiquiti oraz wszystkich urządzeń pracujących pod napięciem 24V PoE
- solidna aluminiowa obudowa malowana proszkowo w kolorze czarnym
- "zimny start" bez konieczności podłączenia do prądu.

Specyfikacja Techniczna

Typ zasilacza:	**buforowy**
Moc:	**150W**
Moc przy pracy ciągłej:	**70% wartości nominalnej**
Napięcie zasilania:	**90-264V AC**
Napięcie wyjściowe:	**27.6V DC**
Prąd wyjściowy:	**4.5A**

cyberteam®

Cyberteam Sp. z o.o.
ul. Strefowa 8
22-400 Zamość
E-mail: cyberteam@cyberteam.pl
www.cyberteam.pl

Zasilacz buforowy 24V 8p PoE RACK 19 gigabit

Prąd ładowania baterii:	**0,5A**
Zabezpieczenia:	**biegunowość baterii, niski poziom baterii, przeciążenie, przepięcie, zwarcie**
Ilość portów LAN:	**8 x 10/100/1000TX**
Ilość portów PoE:	**8 x 10/100/1000TX**
Zasilanie:	**230 V**
Śruba montażowa M6:	**brak**
Kabel zasilający:	**tak**
Długość kabla zasilającego:	**1,5 m**
Wyświetlacz LCD:	**Napięcie (V)** **Natężenie (A)** **Pobór prądu (W)** **Temperatura (°C)** **naładowania baterii(%)** **czas pracy na baterii (h)**
Włącznik VAC 230V:	**tak**
Włącznik DC:	**tak**
Max prąd pobierany z jednego portu PoE:	**1~1,2A**
Wilgotność pracy:	**20 ~ 90% bez kondensacji**
Temperatura pracy:	**-20 do +50°C**
Chłodzenie:	**aktywne wentylator**
Waga:	**2,9 kg**
Wymiary:	**425mm x 163mm x 45mm**
Gwarancja:	**12 miesięcy**

-10

cyberteam®

Cyberteam Sp. z o.o.
ul. Strefowa 8
22-400 Zamość
E-mail: cyberteam@cyberteam.pl
www.cyberteam.pl