

# SZAFKA TELEKOMUNIKACYJNA ZEWNĘTRZNA 19" 30U Z IP56 STZ 1729/625/625

- Szafka telekomunikacyjna zewnętrzna aluminiowa STZ 30U 19" o wymiarach 1729/625/625 z ochroną szczelności IP56 montowana na studnię SK-1 lub na cokół aluminiowy 600x600.
- Całość korpusu wykonana z aluminium co decyduje o odporności na korozję oraz niewielkiej wadze - zaledwie 44kg. Dzięki temu szafka jest idealną alternatywą dla stalowych szaf innych producentów.
- Idealna przy budowie sieci FTTX. Szafka stanowi ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami sprzętu telekomunikacyjnego dzięki klasie szczelności IP56 oraz mechanicznej IK10.
- Wewnątrz szafy znajdują się szyny rack 19" wysokości 30U z możliwością regulacji przód - tył 135 mm. Metalowe zawiasy z zatopionymi śrubami uniemożliwiają ich odkręcenie od zewnątrz.
- Specjalne przystosowane miejsce w górnej części szafy umożliwia montaż 4 wentylatorów z specjalnych płytek montażowych. Podłoga szafy z możliwością demontażu posiada otwory kablowe (do wybicia) fi.27 oraz fi. 45 na z możliwością montażu dławic. W podłodze zamontowany system filtrów M5 wymiennych dla zapewnienia filtracji szafy.
- Drzwi zamykane mosiężnym hermetycznym zamkiem dwupunktowym zostały dodatkowo zabezpieczone uszczelką polimerową dzięki czemu wnętrze szafy jest hermetycznie odizolowane i zabezpieczone przed wilgocią.
- Wysunięty o ok. 0.5cm poza drzwi szafy daszek posiada otwory wentylacyjne zabezpieczone od wewnątrz filtr M5 pozwalającą na odprowadzenie nadmiaru wilgoci.
- Zaleca się kontrolę stanu filtrów co 3 m-ce. Wymiana zależna od stopnia zanieczyszczenia:
  - filtr w płycie podłogowej szafy - nie rzadziej niżeli 6-9mcy
  - filtry w kasetach górnych – nie rzadziej niżeli 18 miesięcy.
- Filtry dostępne u Producenta szafy.
- Klasa szczelności IP56, odporność mechaniczna IK10.
- Zgłoszono do patentu kasy filtracyjnej P.422067



| WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | GŁĘBOKOŚĆ | OTWORY MONTAŻOWE           | ZAMEK HERMETYCZNY | WYMIARY UŻYTKOWE                    | DRZWI  | WAGA |
|----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|------|
| 1729 mm  | 816 mm    | 625 mm    | 2szt fi.27,<br>1szt fi. 45 | 1 szt.            | 1420x761x576mm<br>(wys x szer x gł) | 1 szt. | 49kg |

| KLASA SZCZELNOŚCI | ODPORNOŚĆ MECHANICZNA | MATERIAŁ                             | EAN-CODE      |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| IP56              | IK10                  | Aluminium malowany proszkowo RAL7035 | 5902537383067 |