

SZAFKA RACK 19" 9U 600M WISZĄCA CZARNA

➤ Szafka Rack 19" przeznaczona do użytku wewnętrznego.

➤ Dane techniczne:

wymiary zewnętrzne/użytkowe - 441,5x560x400mm/ 439x555x366mm
waga - 10,8kg materiał wykonania - blacha stalowa S235 o grubości 1mm
cechująca się: wysoką wytrzymałością na rozciąganie wysoką wytrzymałością
zmęczeniową, stosowana na konstrukcje spawane, nośne i obciążone
dynamicznie, zabezpieczona powłoką malarską nałożoną w technologii
piecowej - kolor RAL 7035

UWAGA - szafka nie posiada tylnej ściany.

➤ Przewidziana do:

montażu wewnętrznego - montaż natynkowy, zastosowania/wykorzystania
min. przy budowie instalacji telekomunikacyjnych oraz światłowodowych, w
celu: ochrony znajdujących się w niej urządzeń przed nieuprawnionym
dostępem i działaniem - w tym niszcącym - ze strony osób postronnych,
umożliwienia uporządkowania oraz zapewnienia właściwych warunków pracy
dla zainstalowanych w niej urządzeń.



Kod produktu: 5019

➤ Wyposażona standardowo w:

szyny rack 19" umożliwiające montaż elementów o maksymalnej głębokości 330mm, możliwość regulacji/przesunięcia szyn rack - do 10mm minimalna odległość szyn od drzwi - 50mm (maksymalna 60mm) dodatkowo - po odwróceniu szyny rack - możliwość zwiększenia odległości od drzwi o 30mm nowatorskie rozwiązanie nie determinujące orientacji szafki w zakresie położenia „sufit-podłoga” , tj. możliwość montażu „do góry nogami” przy zachowaniu pełnej funkcjonalności innowacyjny system montażowy, umożliwiający kolejno: zamocowanie do ściany - i dokładne wypoziomowanie - samej listwy montażowo-stabilizującej; zawieszenie szafki na listwie montażowo-stabilizującej zamocowanej do ściany zamocowanie i zabezpieczenie zawieszanej na listwie szafki, dwoma kołkami rozporowymi (mocowanymi od wewnątrz szafki); drzwi jednoskrzydłowe, które - dzięki rozwiązaniu nie determinującemu orientacji szafki - mogą być otwierane na lewą lub prawą stronę bez konieczności ich przekładania zamek bębnekowy zamykany kluczem ryglujący drzwi jednopunktowo, zawias sprężynowy wsuwany -umożliwiający bez narzędziowy demontaż drzwi 2 otwory o wymiarach 100x50mm (po jednym w ścianie górnej i dolnej)

➤ **Konstrukcja szafki zapewnia:**

możliwość wprowadzania kabli do jej wnętrza bezpośrednio „z muru” z uwagi na brak tylnej ściany, a tym samym bezpieczeństwo kabli wprowadzanie/wyprowadzanie kabli przez otwory znajdujące się zarówno w dolnej jak i górnej ścianki szafki odporność - przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi - na poziomie IK 09 zwiększona funkcjonalność z uwagi na możliwość otwierania drzwi na prawą lub lewą stronę ciągłość elektryczną - przez przewodzące części konstrukcyjne obudowy.

UWAGA - w przypadku wykorzystania szafki do montażu urządzeń elektrycznych szafki winny być uziemione. Na uziomy należy stosować taśmy lub przewody o minimalnym przekroju 6 mm². W celu zabezpieczenia uziomu przed samoczynnym odkręceniem należy stosować podkładkę zębatą pomiędzy zaciskiem uziomu a nakrętką dociskową.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE/UŻYTKOWE	WAGA	MATERIAŁ	MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ SZYN OD DRZWI	MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ SZYN OD DRZWI	ODPORNOŚĆ MECHANICZNA	ZAMKNIĘCIE
441,5x560x400mm /439x555x366mm	10,8kg	blacha stalowa S235 o grubości 1mm	50 mm	60 mm	IK 09	zamek bębnekowy zamykany kluczem ryglujący drzwi jednopunktowo