

Szafa zewnętrzna 19" 18U 800x600 dwudostępowa

STZD 1196/816/625 z IP56



ID: 5023

Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna 18U dwudostępowa 1196/816/625 przystosowana do montażu na zewnątrz za pomocą aluminiowego cokołu lub podestu stalowego dwudzielnego. Szafa z szynami rack 19" o wysokości 18U.

Całość korpusu wykonana z aluminium co decyduje o odporności na korozję oraz niewielkiej wadze - zaledwie 39,6 kg. Dzięki temu szafa jest idealną alternatywą dla stalowych szaf innych producentów.

Idealna przy budowie sieci FTTX. Szafa stanowi ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami sprzętu telekomunikacyjnego dzięki klasie szczelności IP56 oraz mechanicznej IK10.

Wewnątrz szafy znajdują się szyny rack 19" z możliwością regulacji przód - tył 148,5 mm. Metalowe zawiasy z zatopionymi śrubami uniemożliwiają ich odkręcenie od zewnątrz.

Specjalne przystosowane miejsce w górnej części szafy umożliwia montaż dedykowanych paneli Fibertechnic z 2 lub 4 wentylatorami. Podłoga szafy z możliwością demontażu posiada przepust MOREK ze szczelnością IP66 przez który możemy wprowadzić kable i rury o średnicy 8-60mm. Przetłoczenia wentylacyjne szafy zabezpieczone od wewnątrz oraz opatentowana kaseca z filtrem M5 zapewniają szczelność na poziomie IP56.

Dzięki innowacyjnej kasecie filtrującej, której nadano prawa patentowe o numerze P.422067, szafy Fibertechnic spełniają klasę szczelności IP56 czyli stopień filtracji powietrza przenikającego do wnętrza szafy i poziom ochrony przed wodą. Skuteczność kaset w szafach jest potwierdzone badaniami przez laboratorium badawcze w Jednostce Certyfikującej.

Drzwi zamykane mosiężnym hermetycznym zamkiem

3 punktowym zostały dodatkowo zabezpieczone uszczelką polimerową dzięki czemu wnętrze szafy jest hermetycznie odizolowane i zabezpieczone przed wilgocią.

Zaleca się kontrolę stanu filtrów co 3 m-ce. Wymiana zależna od stopnia zanieczyszczenia:

- filtr w płycie podłogowej szafy - nie rzadziej niżeli 6-9mcy
Filtry dostępne u Producenta szafy.

Klasa szczelności IP56, odporność mechaniczna IK10.

Gwarancja na szafy Fibertechnic wynosi 25 lat na korozję

Opatentowane kasety filtracyjne P.422067

Wysokość	1196mm
Szerokość	816mm
Głębokość	625mm
Waga	39,6kg
Zamek hermetyczny	2 szt
Drzwi	2 pary
Przepust typu MOREK MC3/7	1 szt.
Klasa szczelności	IP56
Odporność mechaniczna	IK10
Materiał	Aluminium PA11 RAL7035
Waga	70 kg