# Armadio esterno 24U a doppia parete con isolamento termico

**1318/826/622**
**IP56**

## Descrizione

Armadio esterno a doppia porta Fibertechnic 24U fatto in alluminio, ciò decide sulla resistenza alla corosione e un peso basso- soltanto i 48,6 kili, **perciò è un'alternativa ideale per gli armadi in acciaio.**

Armadio fatto interamente in alluminio, composto da due parti. La prima - lo zoccolo da interrare e la parte di sopra costituita da una protezione per attrezzatura.

Le parti esterna e interna della costruzione sono fatte in alluminio (PA-11) di spessore 2mm. La parte di isolamento (nei pareti) 30mm di spessore - coefficiente di isolamento (per 0°C) λ≤0,039W / M2 / K;

Armadio esterno 24U STZD 1318/826/622 a doppia perete è ideale per le costruzioni FTTX, specialmente per proteggiere le parti più importanti della rete come dispositivi ONT, pannelli frontali, splitter ecc.

Dentro, si trovano le guide rack 19" 24U. Sulla parte di sopra si trova il posto per il pannello di ventilazione e su quella di sotto c'è il pavimento rimovibile con fori.

Porta chiusa con serratura ermetica in ottone con sistema di bloccaggio a 2 punti.

Grado di protezione IP56, **resistenza mecchanica IK10.**

Garanzia per gli armadi **Fibertechnic**:

* 25 anni per corrosione

* 5 anni per sigilli

**A causa delle dimensioni i costi della spedizione sono da concordare.**

## Specificazione tecnica

| | |
|---|---|
| Altezza: | **1318,4 mm** |
| Larghezza: | **826 mm** |
| Profondita: | **622 mm** |
| Fori (pavimento): | **2x dia.27, 1x dia. 45.** |
| Chiusura ermetica: | **1 x** |
| Dimensioni interni: | **1160 x 706 x 576 mm (H x W x D)** |
| Porte: | **1 x** |
| Peso: | **39 kg** |
| IP: | **IP 56** |
| IK: | **IK10** |
| Materiale: | **Alluminio verniciato a polvere, RAL7035** |

cyberteam®

Cyberteam Sp. z o.o.
ul. Strefowa 8,
22-400 Zamość
E-mail: cyberteam@cyberteam.pl
www.cyberteam.pl