

# Uchwyt odciągowy

I-500.PAT (L-240) (4 - 8 mm)



CE **PRODUKT  
POLSKI**  
ID: 6276

Uchwyt odciągowy I-500.PAT polecany do uniwersalnych kabli światłowodowych samonośnych okrągłych dielektrycznych standard o średnicy zewnętrznej ~4.0-8.0mm

Uchwyt odciągowy I-500.PAT przeznaczony jest do podwieszania kabli samonośnych okrągłych (o średnicy 4-8mm). Zadaniem uchwytów odciągowych jest naprężenie kabli ADSS między przęsłami. Odciągi umożliwiają realizowanie zakończeń linii oraz jej naciągu. Dzięki demontowanej linie uchwyt można zastosować na każdym rodzaju wsporników.

Kompletny uchwyt składa się z elementów:

- Linki wykonanej ze stali nierdzewnej  $\varnothing 2,5\text{mm}$  z elementem typu grzybek do instalacji w uchwycie
- Elementu z tworzywa termoplastycznego w postaci korpusu oraz wewnętrznych klinów blokujących zapewniającego odporność na ciężkie warunki atmosferyczne

Cechy charakterystyczne/zastosowanie:

- Korpus: tworzywo termoplastyczne wysokiej jakości i odporności mechanicznej oraz warunki atmosferyczne, odporne na UV
- Klin: tworzywo termoplastyczne wysokiej jakości i odporności mechanicznej oraz warunki atmosferyczne, odporne na UV
- Linka uchwytu: stal nierdzewna  $\varnothing 2,5\text{mm}$
- Długość linki: 240mm
- Wytrzymałość mechaniczna: 3kN
- Szeroki zakres wymiarów kabli od 4 do 8mm
- Beznarzędziowy montaż zapewnia szybką i sprawną instalację
- Uniwersalne mocowanie realizowane z wykorzystaniem wspornika mocowanego na podbudowie słupowej