

TRÓJNIK DO RURY HDPE 40MM, DWUDZIELNY - ROZKŁADANY

- ▶ Trójnik dwudzielny do Rur HDPE 40mm znajdują zastosowanie przy budowie sieci teletechnicznych o zasięgu lokalnym oraz długodystansowym.
- ▶ Szczególnie wykorzystywane w kanalizacji kablowej pierwotnej i rurociągach kablowych dla kabli światłowodowych, sygnalizacyjnych.
- ▶ Trójnik dwudzielny przeznaczony do łączenia rur HDPE/RHDPE o średnicy zewnętrznej 40 mm z rozgałęzieniem 45°.
- ▶ Złącze jest otwieralne, a nakrętki dociskowe dwudzielne przez co instalacja jest bardzo szybka i nie ma konieczności przecinania lub przeciągania kabli światłowodowych. Rozgałęzienie pod kątem 45° zapewni odpowiedni promień gięcia przewodów, a sam montaż trójnika na rurach odbywa się bez użycia dodatkowych narzędzi.
- ▶ Dodatkowo złącze może służyć jako urządzenie do łączenia mikroturek prowadzonych w wiązках lub multirurach.
- ▶ Złącze odporne jest na promieniowanie UV oraz niskie i wysokie temperatury, może być stosowane na powierzchni, w gruncie lub w kanalizacji.



CE

Kod produktu: 6553

MATERIAŁ	WAGA	KOLOR
PP (Polipropylen)	0,4 kg	czarny

