MUFA FTTX MDU GFP-24C 96J 24XSC
SIMPLEX 2 IN 24 OUT CZARNA

- Mufo-przełącznica naścienna/nasłupowa GFP-24C, 2-wejścia/24-wyjść, na 2 kable magistralne oraz 24 abonenckie oraz panel 24 adapterów światłowodowych SC simplex i splitter optyczny.

CE

Kod produktu: 6170

- Mufa światłowodowa GFP-24C posiada dwa wejścia na kabel magistralny, oraz 24 wyjścia na kable klienckie. Została zaprojektowana do montażu naściennego z możliwością instalacji na słupach telekomunikacyjnych. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65 oraz trwałej i solidnej konstrukcji jest idealnym rozwiązaniem do instalacji napowietrznych, doziemnych i kanalizacyjnych. Urządzenie posiada 6 odchylanych tacek światłowodowych z możliwością ułożenia do 24 spawów na każdej. Mufa wyposażona jest dodatkowo w miejsce na montaż 24 adapterów światłowodowych typu SC simplex lub LC duplex. Polipropylen PP, na bazie, którego została wyprodukowana mufa charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną, wysoką izolacją elektryczną oraz nie absorbuje wilgoci. Dodatkowo chroni przed niskimi i wysokimi temperaturami (od -30 °C do +80 °C) oraz promieniowaniem UV. Wszystkie wloty i wyloty uszczelnianie są gumowymi tulejami, a dwa środkowe wejścia na kable główne są dwudzielne. Maksymalna średnica na przewody wlotowe to 18 mm dla otworów środkowych, oraz 21 mm dla otworów skrajnych. Konstrukcja mufy pozwala na swobodny dostęp do jej środka w przypadku konieczności serwisu, konserwacji lub instalacji nowych elementów.

Dane techniczne:
- Wymiary: 388 x 242 x 128 mm
- Materiał: tworzywo PC+ABS
- Waga: ok. 5 kg
- Kolor: Czarny
- Ilość tacek spawów: 4
- Maks. ilość spawów: 96
- Ilość miejsc na adaptery: 24 x SC simplex lub LC duplex
- Maks. średnice przewodów wejściowych: 2x18 mm, 2x21 mm
- Średnice otworów gumowych tuleji na kable klienckie: 3 mm
- Stopień ochrony: IP65
- Temperatura pracy: od -30 °C do +80 °C

W zestawie do mufy:
- Osłonki spawów,
- Tuby ochronne do rozprowadzania włókien,
- Metalowe obejmy zaciskowe (cybanty) x2,
- Metalowy wspornik do instalacji mufy (ściana, słup)
- Śruby montażowe,
- Taśma izolacyjna (czarna),
- Plastikowe opaski zaciskowe,
- Zaślepki portu przelotowego
- Alkopad (chusteczka z alkoholem)
- Klucz do dławików portów

TEMPERATURA PRACY	WYMIARY	TACKI SPAWÓW	ILOŚĆ MIEJSC NA ADAPTERY	STOPIEŃ OCHRONY
-40 °~+85 °C	388x242x150mm	6 szt. po 24J każda	24 szt. (SC Simplex/ LC Duplex/PLC)	IP56

FiberTechnic cyberteam

e-mail: cyberteam@cyberteam.pl
www.cyberteam.pl

Cyberteam Sp. z o.o.
ul. Strefowa 8,
22-400 Zamość