

PATCHCORD ABONENCKI SC/UPC-SC/UPC G657A2 15M

- ▶ Patchcord abonencki ze złączami SC/UPC-SC/UPC na włóknie G657A2 o długości 15m, Patchcord wykonany na kablu w powłoce LSOH trudnopalnej nie wydzielającej szkodliwych halogenów. Patchcord bardzo elastyczny dedykowany do instalacji wewnątrz-budynkowych oraz instalacji mieszkalnych
- ▶ Patchcord światłowodowy abonencki zakończony obustronnie złączami SC/UPC-SC/UPC, wykonany na włóknie G.657A2 i długości 15m. Średnica płaszczka zewnętrznego patchcordu to 3mm.
- ▶ Zastosowane włókno jednomodowe jest włóknom o małym promieniu gięcia wynoszącym zaledwie 7mm dzięki czemu posiada lepsze właściwości transmisyjne przy zmniejszonym minimalnym promieniu gięcia w stosunku do standardowych włókien jednomodowych G.652D.
- ▶ Jest to bardzo istotna cecha w trakcie budowy sieci FTTx, ponieważ w wyniku dużej liczby zmian kierunku prowadzenia linii optycznej jak i często małogabarytowych szafek i skrzynek rozdzielczych należy liczyć się ze wzrostem tłumienności linii optycznych.
- ▶ **Zastosowanie:**
 - Instalacje wewnątrz-budynkowe
 - Instalacje mieszkalne
 - sieci FTTH



Kod produktu: 6906

| RODZAJ PATCHCORDA | RODZAJ WŁÓKNA | TYP TRANSMISJI ŚWIATŁOWODOWEJ | RODZAJ ZŁĄCZ | DŁUGOŚĆ |
|-------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| jednomodowy | G.657A2 | simplex | SC/UPC - SC/UPC | 15 mm |

| TŁUMIENNOŚĆ LOSOWA, MAKSYMALNA ILW-W= | TŁUMIENNOŚĆ LOSOWA, ŚREDNIE ILW-W ŚR= | REFLEKTANCJA RL APC | WYTRZYMAŁOŚĆ WŁÓKNA | ŚREDNICA PŁASZCZKA ZEWNĘTRZNEGO | TEMPERATURA PRACY |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| 0.2 dB | 0.15 dB | >65 dB | >50 N | 3 mm | -40 ~ +85 °C |