

# PATCHCORD SC/APC-SC/UPC G657B3 LSZH 20M JEDNA NIEZMONTOWANA OSŁONA WTYKU

- ▶ Patchcord abonencki ze złączami SC/APC-SC/UPC na włóknie G.657B3 o długości 20m, z jedną nie zamontowaną osłonką wtyku SC/UPC w celu łatwego przeciągania patchcorda przez otwory w ścianach i murach. Patchcord wykonany na kablu w powłoce LSOH trudnopalnej nie wydzielającej szkodliwych halogenów. Patchcord bardzo elastyczny dedykowany do instalacji wewnątrz-budynkowych oraz instalacji mieszkalnych
- ▶ Patchcord światłowodowy abonencki zakończony złączami SC/APC-SC/UPC łatwy do przeciągania przez ściany, wykonany na włóknie G657B3 i długości 20m. Średnica płaszczka zewnętrznego patchcordu to 3mm.
- ▶ Zastosowane włókno jednomodowe G.657B3 jest włókniem o małym promieniu gięcia wynoszącym zaledwie 5,5mm dzięki czemu posiada lepsze właściwości transmisyjne przy zmniejszonym minimalnym promieniu gięcia w stosunku do standardowych włókien jednomodowych G.652D.
- ▶ Jest to bardzo istotna cecha w trakcie budowy sieci FTTH, ponieważ w wyniku dużej liczby zmian kierunku prowadzenia linii optycznej jak i często małogabarytowych szafek i skrzynek rozdzielczych należy liczyć się ze wzrostem tłumienności linii optycznych.
- ▶ **Zastosowanie:**
  - Instalacje wewnątrz-budynkowe
  - Instalacje mieszkalne
  - sieci FTTH



Kod produktu: 7201

RODZAJ PATCHCORDA	RODZAJ WŁÓKNA	TYP TRANSMISJI ŚWIATŁOWODOWEJ	RODZAJ ZŁĄCZ	DŁUGOŚĆ	TŁUMIENNOŚĆ LOSOWA, MAKSYMALNA ILW-W=
jednomodowy	G.657B3	simplex	SC/APC - SC/UPC	20m	0.2 dB

TŁUMIENNOŚĆ LOSOWA, ŚREDNIE ILW-WŚR=	REFLEKTANCJA RL APC	WYTRZYMAŁOŚĆ WŁÓKNA	ŚREDNICA PŁASZCZKA ZEWNĘTRZNEGO	TEMPERATURA PRACY
0.15 dB	>65 dB	>50 N	3mm	od -40°C ~ +85 °C