

Szafa hermetyczna

zewnątrzna 9U SH-603/567/369 IP55



Szafa hermetyczna zewnętrzna 9U SH-603/567/369 IP 55
Wykonana z - aluminium PA11 (zabezpieczonego powłoką malarską – kolor RAL 7035) cechującego się:

- wysoką odpornością na korozję, w tym w warunkach morskich i atmosferach przemysłowych,
- dobrą wytrzymałością na rozciąganie,
- wysoką wytrzymałością zmęczeniową,
- prawie trzykrotnie niższą wagą niż stal S235 o tej samej grubości

Przewidzianą do:

- montażu wewnętrznego i zewnętrznego, natynkowo do muru lub na maszt przy wykorzystaniu dedykowanego trzypunktowego uchwyty U-SHM,
- zastosowania min. przy budowie instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz światłowodowych, w celu:
 - ochrony znajdujących się w niej urządzeń przed szkodliwym oddziaływaniem zewnętrznych czynników środowiskowych (wody, pyłu, olei, itp.)
 - umożliwienia uporządkowania oraz zapewnienia właściwych warunków pracy dla zainstalowanych w niej urządzeń

Konstrukcja szafki zapewnienia

- szczelność - przed wnikaniem do jej wnętrza ciał stałych i cieczy - na poziomie IP 55
- odprowadzenie wody od uszczelki - dzięki specjalnemu wyprofilowaniu (wygięciu o ok. 80 stopni) kołnierza dociskającego uszczelkę, co ma szczególne znaczenie w okresie przymrozków
- funkcjonalność oraz ergonomię w montażu sprzętu
- możliwość łatwego dostępu do zamocowanego sprzętu
- ciągłość elektryczną - przez przewodzące części konstrukcyjne

UWAGA - w przypadku wykorzystania szafek do montażu urządzeń elektrycznych winny one być uziemione. Na uziomy należy stosować taśmy lub przewody o minimalnym przekroju 6 mm². W celu zabezpieczenia uziomu przed samoczynnym odkręceniem należy stosować podkładkę zębatą pomiędzy zaciskiem uziomu a nakrętką dociskową.

Wysokość	603 mm
Szerokość	567 mm
Głębokość	369 mm
Grubość	1,5 mm
Waga	10.7 kg
Zamek z ryglowaniem 3 punktowym	1 szt.
Materiał	aluminium malowane proszkowo RAL7035
Otwory pod dławicę PG16	2 szt.
Otwory pod dławicę PG9	1 szt.
Dławica PG16	1 szt.
Szyny RACK	stałe
Klasa szczelności	IP 55
Max. ilość urządzeń RACK	9U