

# SZAFKA WEWNĘTRZNA 42U DWUKOMOROWA 600X600 (GÓRNA KOMORA 27U, DOLNA KOMORA 15U)

➤ Szafka wewnętrzna 42U dwukomorowa (górna komora 27U, dolna komora 15U) 600x600 przystosowana do montażu wewnątrz z szynami Rack 19" 27U oraz 15U.

➤ **Parametry techniczne (wymiary zewnętrzne/użytkowe):**

- Wysokość – 2220mm/1350mm(góra); 764mm (dół)
- Szerokość- 600mm/592mm
- Głębokość – 600mm/571mm
- Waga 113kg bez wyposażenia

➤ **Przewidziana do wykorzystywania w celu:**

- przeznaczona do instalowania urządzeń zgodnych ze standardem 19"
  - organizacji oraz zapewnienia właściwych warunków pracy dla instalowanych urządzeń dzięki licznym otworom wentylacyjnym
  - uporządkowania kabli zasilających, transmisyjnych/logicznych oraz światłowodów
- Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali cechującej się dobrą odpornością mechaniczną zabezpieczona powłoką malarską nałożoną w technologii proszkowej – kolor RAL 7035.

➤ **Szafka wyposażona standardowo w:**

Odpowiednio wyprofilowane drzwi jednoskrzydłowe:

- a. otwierane na prawą stronę, o kąt 180 stopni, wyposażone w klamkę mosiężną zamykaną zamkiem bębnowym, uruchamiającą 3 punktowy system ryglowania d. posiadające zawiasy z zatopionymi śrubami
- b. demontowane ściany boczne z każdej strony szafy, zarówno w górnej, jak i dolnej komory, z których każda jest zamykana na dwa zamki bębnowe;
  - prowadnice/szyny (dolne i górne) do zamocowania szyn RACK umożliwiające regulację rozstawu szyn „rack” po 135mm przód-tył (co 13,5mm);
  - posiada drzwi z natrasowaniami zapewniające odpowiednią wentylację
  - posiada uziemienie każdego rozłącznego elementu
  - posiada stabilną konstrukcję oraz podest stalowy o wysokości 100mm
  - przegroda pomiędzy komorami posiada 4 natrasowane otwory pod dławnicę PG16.



Kod produktu: 7551

WYSOKOŚĆ <small>(ZEWNETRZNA / UŻYTKOWA KOMORY GÓRNEJ / UŻYTKOWA KOMORY DOLNEJ)</small>	SZEROKOŚĆ <small>(ZEWNETRZNA / UŻYTKOWA)</small>	GŁĘBOKOŚĆ <small>(ZEWNETRZNA / UŻYTKOWA)</small>	OTWORY NATRASOWANE	ZAMKI	DRZWI	DEMONTOWALNE PANELE BOCZNE
2220/1350/764mm	600/592 mm	600/571 mm	PG16 - 4 szt.	ryglowanie 3- punktowe w drzwiach i krzywkowe w panelach bocznych	2 pary	6 szt.

WAGA	MATERIAŁ	KOLOR
113 kg	stal czarna	RAL7035