

Szafa termoizolowana zewnętrzna

dwupłaszczowa trzydrzwiowa 26U STZD 1467/1381/830 IP56



ID: 7663

Szafa termoizolowana zewnętrzna dwupłaszczowa trzydrzwiowa aluminiowa STZD 1467/1381/830mm (WxSxG) przystosowana do montażu na fundamencie do wkopania w ziemi. Szafa z szynami rack 19" oraz 21" o wysokości 26U. Klasa szczelności IP56.

Szafa termoizolowana zewnętrzna dwupłaszczowa trzydrzwiowa aluminiowa STZD 1467/1381/830mm (WxSxG) przystosowana do montażu na fundamencie do wkopania w ziemi. Szafa z szynami rack 19" oraz 21" o wysokości 26U. Klasa szczelności IP56.

Szafa zewnętrzna termoizolowana dwupłaszczowa Fibertechnic 26U wykonana z aluminium

Szafa posiada trzy komory dostępne każda posiadająca oddzielne drzwi.

Szafa Termoizolowana Zewnętrzna Dwupłaszczowa, trzydrzwiowa 26U 21-19" o wymiarach zewnętrznych 1467/1381/830mm wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Trzy komory, gdzie górna część szafy jest oddzielona od pozostałych komór. Komora górna lewa: wysokość RACK 19" 14U; Komora dolna lewa: wysokość RACK 19" 10U; Komora prawa: wysokość RACK 21" 26U. Dodatkowo wyposażona jest szafa w przepust Morek umieszczony w prawej dolnej komorze oraz w komorze lewej, oraz pomiędzy komorą górną i dolną otwór pod przeciągnięcie kabli.

Wysokość [mm]	1467
Szerokość [mm]	1381
Głębokość [mm]	830
Wymiary komory - górna, lewa [mm]	700 x 605 x 730 19"
Wymiary komory - dolna, lewa [mm]	545 x 605 x 730 19"
Wymiary komory - prawa [mm]	1250 x 678 x 730 21"
Drzwi [szt.]	3
Zamek hermetyczny [szt.]	3
Waga [kg]	98
Klasa szczelności	IP56
Odporność mechaniczna	IK09 [IK10]
Materiał	Aluminium PA11
Gwarancja na korozję [lat]	25