

Szafa zewnętrzna

24U STZ IP54 900x600 RAL7033



Szafa aluminiowa zewnętrzna 24U STZ 1464/915/600 (WxSxG) IP54, kolor RAL7033 dedykowana jako rozdzielnica urządzeń telekomunikacyjnych i monitoringu. Szafa przystosowana do montażu na zewnątrz za pomocą fundamentu do wkopania w ziemi. Szafa z szynami rack 19" o wysokości 24U. Klasa szczelności IP54.

Całość korpusu szafy wykonana z aluminium grubości 2mm, charakteryzuje się to dużą odpornością na korozję, oraz niewielkiej wadze - zaledwie 49kg.

Wewnątrz szafy znajdują się stalowe szyny rack z antykorozyjną powłoką magnelis 30x31x1,5mm z możliwością regulacji przód - tył 148,5 mm. Drzwi szafy zamontowane na metalowych zawiasach zewnętrznych – 3 szt. z zatopionymi śrubami uniemożliwiają ich odkręcenie od zewnątrz. Drzwi zamykane mosiężnym zamkiem hermetycznym. Klamka z zamknięciem 3pktowym, zabezpieczone uszczelką poliuretanową wylewaną uniemożliwiająca przedostawanie się wilgoci do wnętrza szafy. Szafa malowana proszkowo (kolor RAL7033)

Otwór w górnej części szafy umożliwia zamontowanie panelu wentylatorów na dedykowanym panelu (2 lub 4 wentylatorów). Podłoga szafy z możliwością demontażu, płyta podłogowa posiada otwory kablowe (do wybicia) fi.28,8mm, fi. 23mm oraz fi. 21mm z możliwością montażu dławic.

Klasa szczelności IP54 , odporność na udary IK 09

Wysokość szyny rack	24U
Rozstaw szyny rack [cal]	19"
Wysokość [mm]	1464
Szerokość [mm]	915
Głębokość [mm]	625
Klasa szczelności	IP54
Odporność mechaniczna	IK09
Materiał	Aluminium PA11
Drzwi [szt.]	1
Otwory montażowe [mm]	Ø28,8; Ø23; Ø21
Zamek hermetyczny [szt.]	1
Uszczelka poliuretanowa wylewana	tak
Kolor	RAL7033
Waga [kg]	49
Gwarancja na korozję [lat]	25