

# Szafa dzielona telekomunikacyjna

zewnątrzna 24U 800x600 dwudostępowa STZD 1464/816/625 IP54



ID: 7678

Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna aluminiowa dwudostępowa STZD 1464/816/625 przystosowana do montażu na zewnątrz za pomocą cokołu do wkopania w ziemi. Szafa z szynami rack 19" o wysokości 24U.

Szafa zewnętrzna dwudrzwiowa Fibertechnic 24U wykonana z aluminium co decyduje o odporności na korozję oraz niewielkiej wadze - zaledwie 39,6kg. Dzięki temu szafa jest idealną alternatywą dla stalowych szaf innych producentów.

Idealna przy budowie sieci FTTX. Wewnątrz szafy znajdują się szyny rack 19" 24U z możliwością regulacji przód - tył. Dwie pary drzwi umożliwiają dostęp z obydwu stron szafy. W bocznej części opcjonalnie przewidziano miejsce na stelaż zapasu kabla oraz miejsce pod pionowy organizator kabli.

Specjalne przystosowane miejscem dachu szafy umożliwia montaż do 4 wentylatorów na specjalnych panelach dokupowanych oddzielnie. Płyta podłogowa posiada nafrezowane otwory montażowe fi 28,8mm x 1 szt, fi 23mm x 3szt, fi 21 szt. x 2szt.

Dwoje drzwi zamykane mosiężnym zamkiem hermetycznym z ryglowaniem 3-punktowym, zabezpieczone uszczelką polimerową uniemożliwiającą przedostawanie się wilgoci do wnętrza szafy.

Całość składa się z dwóch części - dolna stanowi cokół (kupowany oddzielnie) służący do wkopania w ziemię o wysokości 800mm oraz górna stanowiąca ochronę dla sprzętu telekomunikacyjnego o wysokości 1464mm.

Klasa szczelności IP54, odporność mechaniczna IK09 (opcjonalnie IK10).

Wysokość szyny rack	24U
Rozstaw szyny rack [cal]	19"
Wysokość [mm]	1464
Szerokość [mm]	816
Głębokość [mm]	625
Klasa szczelności	IP54
Odporność mechaniczna	IK09
Materiał	ALU
Maksymalne obciążenie [kg]	400
Drzwi [szt.]	2
Otwory montażowe [mm]	1 x Ø28,8 3 x Ø23 1 x Ø21
Zamek hermetyczny [szt.]	2
Przepustowość filtra powietrza [m3/h/m2]	5400 / IP54 / DIN43438 EN779
Uszczelka poliuretanowa wylewana	2
Kolor	RAL7035
Waga [kg]	39,5
Gwarancja na korozję [lat]	25