

# Kabel światłowodowy FiberTechnic®

## 1J G.657B3 DROP LSZH 3mm biały - 1000m



### Zastosowanie

Kabel 1J W-NOTKSd z włóknem G657B3 to wewnętrzne okrągłe kable do zastosowania w systemach FTTx, wzmacniane włóknami aramidowymi, lekka konstrukcja o małej średnicy, duża giętkość i odporność na przeciąganie, całkowicie dielektryczny, ośrodek suchy, płaszcz LSZH, powłoka odporna na UV, siła naciągu: instalacyjna: 120N, zakres temperaturowy od -20 do +60 [°C] - odpowiednik: W-NOTKSd



- nici aramidowe
- włókno światłowodowe
- bufor 900 µm
- powłoka wewnętrzna LSZH

### Cechy

- powłoka wewnętrzna LSZH
- elastyczny mały promień gięcia
- mała średnica i waga
- wzmacniany niciami aramidowymi

### Właściwości mechaniczne i użytkowe

Odporność na rozciąganie: 120 N

Trudnopalny

Opakowanie 1000 m

Rodzaj włókna	Średnica kabla [mm]	Waga [kg/km]	Opakowanie	Grubość powłoki	Maksymalna siła naciągu kabla instalacyjna [N]
G657B3	3	10	bęben 1000 m	LSZH (0.45)	120