

# Szafa termoizolowana zewnętrzna

dwupłaszczowa dwudrzwiowa 22U STZD 1386/1330/830 IP55



ID: 8096

Szafa zewnętrzna termoizolowana dwupłaszczowa dwudostępową Fibertechnic 22U wykonana z aluminium co decyduje o odporności na korozję oraz niewielkiej wadze - zaledwie 95,5kg. Dzięki temu szafa jest idealną alternatywą dla stalowych szaf innych producentów.

Szafa Termoizolowana Zewnętrzna Dwupłaszczowa, dwukomorowa 22U 19"; STZD o wymiarach zewnętrznych 1386/1330/830 mm wykonana z aluminium malowanego proszkowo.

Przeznaczona do:

- ochrony znajdujących się w niej urządzeń przez szkodliwym oddziaływaniem zewnętrznych czynników środowiskowych ;
- ochrona przed nieuprawnionym dostępem oraz działaniem - w tym niszczącym - ze strony osób postronnych;

Umożliwiająca:

- montaż urządzeń grzewczych i chłodzących, zapewniających właściwe warunki temperaturowe, wymagane przez montowane w niej urządzenia;
- zapewnienie możliwości wykonania pożądaných połączeń oraz zamocowanie przewidzianých złącz i urządzeń światłowodowych.

Zapewniająca ochronę przed:

- wnikaniem ciał stałych i cieczy - na poziomie IP 55;
- zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi - na poziomie IK09 (opcjonalnie IK10)

Ilość płaszczy	2
Izolacja termiczna (standardowo) [mm]	30
Wysokość szyny rack	22U
Rozstaw szyny rack [ca]	19"
Wysokość [mm]	1386
Szerokość [mm]	1330
Głębokość [mm]	830
Wymiary wewnętrzne [mm]	1082 x 1236 x 737
Klasa szczelności	IP55
Odporność mechaniczna	IK09
Materiał	Aluminium PA11
Drzwi [szt.]	2
Przepust typu MOREK	2
Otwory montażowe [mm]	N/A
Zamek hermetyczny [szt.]	2
Uszczelka poliuretanowa wylewana	✓
Kolor	RAL7035
Waga [kg]	95,5
Gwarancja na korozję [lat]	25