

MUFA FTTX MDU GFP-16C 96J 24XSC SIMPLEX 4 IN 16 OUT CZARNA

- ▶ Mufo-przełącznica ścienna/następowa GFP-16C, 4-wejścia/16-wyjść, na 4 kable magistralne oraz 16 abonenckie oraz panel 24 adapterów światłowodowych SC simplex i splitter optyczny.
- ▶ Mufa światłowodowa GFP-16C posiada cztery wejścia na kabel magistralny, oraz 16 wyjść na kable klienckie. Została zaprojektowana do montażu ściennego z możliwością instalacji na słupach telekomunikacyjnych. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP67 (6 - ochrona pyłoszczelna, 7 - ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie) oraz trwałej i solidnej konstrukcji jest idealnym rozwiązaniem do instalacji napowietrznych, doziemnych i kanalizacyjnych.
- ▶ Urządzenie posiada 4 odchylane tacki światłowodowe z możliwością ułożenia do 24 spawów na każdej. Mufa wyposażona jest dodatkowo w miejsce na montaż 24 adapterów światłowodowych typu SC simplex lub LC duplex. Polipropylen PP, na bazie, którego została wyprodukowana mufa charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną, wysoką izolacją elektryczną oraz nie absorbuje wilgoci.



CE ROSH PRODUCT
Kod produktu: 6627

- ▶ Dodatkowo chroni przed niskimi i wysokimi temperaturami (od -30 °C do +80 °C) oraz promieniowaniem UV. Wszystkie wloty i wyloty uszczelnianie są gumowymi tulejami, a dwa środkowe wejścia na kable główne są dwudzielne. Maksymalna średnica na przewody wlotowe to 18 mm. Konstrukcja mufy pozwala na swobodny dostęp do jej środka w przypadku konieczności serwisu, konserwacji lub instalacji nowych elementów.

- Wymiary: 388 x 242 x 128 mm
- Materiał: Polipropylen PP
- Waga: ok. 4 kg
- Kolor: Czarny
- Ilość tacek spawów: 4
- Maks. ilość spawów: 96
- Ilość miejsc na adaptory: 24 x SC simplex lub LC duplex
- Maks. średnice przewodów wejściowych: 2x18 mm, 2x21 mm
- Średnice otworów gumowych tuleji na kable klienckie: 3 mm
- Stopień ochrony: IP65
- Temperatura pracy: od -30 °C do +80 °C

▶ W zestawie do mufy:

- Osłonki spawów: 96 (długość 60 mm)
- Tuby ochronne do rozprowadzania włókien
- Metalowe obejmy zaciskowe: 4
- Metalowy wspornik do instalacji mufy
- Śruby montażowe: 2
- Taśma izolacyjna (czarna)
- Plastikowe opaski zaciskowe: 5
- Zaślepki portu przelotowego: 4
- Alkopał (chusteczka z alkoholem)
- Klucz do dławików portów

TEMPERATURA PRACY	WYMIARY	TACKI SPAWÓW	ILOŚĆ MIEJSC NA ADAPTERY	STOPIEŃ OCHRONY
-40 °~-+85 °C	388x242x150 mm	6 szt. po 24J każda	24 szt. (SC Simplex /LC Duplex/PLC)	IP65