

Szafka hermetyczna

zewnątrzna 410/310/203 IP66



ID: 8834

Wykonana z - aluminium PA11 (zabezpieczonego powłoką malarską – kolor RAL 7035) cechującego się:

- wysoką odpornością na korozję, w tym w warunkach morskich i atmosferach przemysłowych
- dobrą wytrzymałością na rozciąganie
- wysoką wytrzymałością zmęczeniową
- prawie trzykrotnie niższą wagą niżeli stal S235 o tej samej grubości

Przewidzianą do:

- montażu na maszt (przy wykorzystaniu dedykowanego uchwyty) lub do muru – montaż natynkowy
- zastosowania min. przy budowie instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz światłowodowych

W celu:

- ochrony znajdujących się w niej urządzeń przed szkodliwym oddziaływaniem zewnętrznych czynników środowiskowych (wody, pyłu, olei, itp.)
- umożliwienia uporządkowania oraz zapewnienia właściwych warunków pracy dla zainstalowanych w niej urządzeń

Wyposażona standardowo w:

- odpowiednio wyprofilowane drzwi jednoskrzydłowe osłaniające uszczelkę, otwierane na lewą stronę zamykane zamkiem z kluczem
- uszczelkę polimerową o:
 - wysokiej odporności na ozon, utlenianie i kwasy
 - niskim odkształceniu stałym temperaturze pracy od -29 do +66 st. C
- zabezpieczone oringami zawiasy - o konstrukcji zastrzeżonej jako wzór przemysłowy UP125002
- płytę montażową o wymiarach 358x258mm, wykonaną ID: 7627 z aluminium o grubości 1 mm
- 3 otwory pod dławnice PG 21 (3 natrasowane)
- 3 otwory pod dławnicę PG 16 (3 natrasowane)

Wysokość	410 mm
Szerokość	310 mm
Głębokość	203 mm
Waga	2,7 kg
Zamek bębnekowy z osłoną	1 szt. (klucz kodowany losowo)
Materiał	aluminium malowane proszkowo RAL 7035
Klasa szczelności	IP 66