

Szafa zewnętrzna sterownicza M3

dwupłaszczowa IP65 IK09



Szafa zewnętrzna przeznaczona pod inwestycje drogowe. Idealna dla sterowników sygnalizacji świetlnej.

Szafa zewnętrzna dwupłaszczowa, aluminiowa 1127 x 592 x 354 mm przystosowana do montażu na postumencie. Klasa szczelności IP65.

Przeznaczona do ochrony znajdujących się w niej urządzeń przez szkodliwym oddziaływaniem zewnętrznych czynników środowiskowych oraz przed nieuprawnionym dostępem oraz działaniem - w tym niszczącym - ze strony osób postronnych.

Umożliwia montaż urządzeń grzewczych i chłodzących, zapewniających właściwe warunki temperaturowe, wymagane przez montowane w niej urządzenia a także zapewnia możliwości wykonania pożądaných połączeń oraz zamocowanie przewidzianych złącz i urządzeń.

Najważniejsze cechy:

- wymiary 1127 x 592 x 354mm (wys. x szer. x gł.)
- drzwi wyposażone w zawiasy ocynkowane wewnętrzne oraz klamkę uchylną uruchamiającą mechanizm ryglowania pozakomorowy, w czterech punktach
- czujnik otwarcia drzwi
- 2 x szyna pionowa do mocowania szyn TH
- panel dwóch wentylatorów realizujący wymuszony obieg powietrza
- kasety z filtrem M5 zabezpieczające otwory wlotowe i wylotowe w szafie
- przepust kablowy MOREK w klasie IP66
- kieszeń na dokumenty na drzwiach
- opcjonalnie możliwość zamontowania ogranicznika otwarcia drzwi

Wysokość [mm]	1127
Szerokość [mm]	592
Głębokość [mm]	254
Materiał	ALU
Drzwi [szt.]	1
Przepust typu MOREK	1 IP66
Zamek hermetyczny [szt.]	1
Uszczelka poliuretanowa wylewana	✓
Kolor	RAL7000
Waga [kg]	45
Gwarancja na korozję [lat]	25