

Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna

dwudostępowa STZD 35U 800x600 IP55 z termoizolacją



Szafa dzielona telekomunikacyjna zewnętrzna dwudostępowa STZD 35U 805/624 z termoizolacją wewnątrz komory. Szafa aluminiowa dwudrzwiowa z ochroną szczelności IP55 dedykowana do obsadzenia w ziemi na cokół aluminiowy 800x600

Szafa zewnętrzna dwudrzwiowa Fibertechnic 35U wykonana z aluminium co decyduje o odporności na korozję oraz niewielkiej wadze - zaledwie 55kg. Dzięki temu szafa jest idealną alternatywą dla stalowych szaf innych producentów.

Innowacyjna szafa dedykowana do instalacji teletechnicznych oraz rozwiązań z branży drogowej oraz kolejowej. Szafa wyposażona jest w dwie pary szyn Rack 19" o wysokości 35U z możliwością regulacji przód - tył. Dodatkowo przygotowane są w ścianie bocznej kołki na montaż płyty montażowej oraz stelaża zapasu kabla ALU 500. Dwoje drzwi z systemem wentylacji umożliwiają dostęp instalatora z obydwu stron szafy. W bocznej części szafy opcjonalnie można zamontować pionowy organizator kabli.

Specjalne przystosowane miejsce w górnej części szafy umożliwia montaż dedykowanych paneli Fibertechnic z wentylatorami. Podłoga szafy z możliwością demontażu posiada przepust wielootworowy MOREK ze szczelnością IP66 przez który możemy wprowadzić kable i rury o średnicy 8-60mm. Przetłoczenia wentylacyjne szafy zabezpieczone od wewnątrz z filtrem M5 zapewniają szczelność na poziomie IP55.

Dzięki innowacyjnemu systemowi wentylacji szafy Fibertechnic spełniają klasę szczelności IP55 czyli stopień filtracji powietrza przenikającego do wnętrza szafy i poziom ochrony przed wodą. Skuteczność kaset w szafach jest potwierdzone badaniami przez laboratorium badawcze w Jednostce Certyfikującej.

Drzwi przednie i tylne zamykane mosiężnymi hermetycznymi zamkami oraz pozakomorowym ryglowaniem 4 punktowym, szafy zostały dodatkowo zabezpieczone wylewaną uszczelką polimerową dzięki czemu wnętrze szafy jest hermetycznie odizolowane i zabezpieczone przed wilgocią.

Zaleca się kontrolę stanu filtrów co 3 m-ce. Wymiana zależna od stopnia zanieczyszczenia:

Zdjęcia poglądowa z wyposażeniem, które można zamówić opcjonalnie.

Klasa szczelności IP55, odporność mechaniczna IK09 (opcjonalnie IK10).



ID: 9772

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Wysokość | 1847mm |
| Szerokość | 805mm |
| Głębokość | 624mm |
| Przepust typu MOREK MC3/7 | 1 szt. |
| Zamek hermetyczny | 2 szt. |
| Wymiary użytkowe | 1646 x 787 x 506 mm (wys x szer x gł) |
| Drzwi | 2 szt. |
| Waga | 55kg |
| Klasa szczelności | IP55 |
| Odporność mechaniczna | IK09 |
| Materiał | Aluminium PA11 |
| Gwarancja na korozję [lat] | 25 |