

Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna

dwudostępową STZDt 35U 800x600 IP55 z termoizolacją



ID: 9772

Szafa zewnętrzna dwudrzwiowa FiberTechnic® 35U wykonana z aluminium co decyduje o odporności na korozję oraz niewielkiej wadze - zaledwie 55kg. Dzięki temu szafa jest idealną alternatywą dla stalowych szaf innych producentów.

Innowacyjna szafa dedykowana do instalacji teletechnicznych oraz rozwiązań z branży drogowej oraz kolejowej. Szafa wyposażona jest w dwie pary szyn Rack 19" o wysokości 35U z możliwością regulacji przód - tył. Dodatkowo przygotowane są w ścianie bocznej kołki na montaż płyty montażowej oraz stelaża zapasu kabla ALU 500. Dwoje drzwi z systemem wentylacji umożliwiają dostęp instalatora z obydwu stron szafy. W bocznej części szafy opcjonalnie można zamontować pionowy organizator kabli.

Specjalne przystosowane miejsce w górnej części szafy umożliwia montaż dedykowanych paneli Fibertechnic z wentylatorami. Podłoga szafy z możliwością demontażu posiada przepust wielootworowy MOREK ze szczelnością IP66 przez który możemy wprowadzić kable i rury o średnicy 8-60mm. Przetłoczenia wentylacyjne szafy zabezpieczone od wewnątrz z filtrem M5 zapewniają szczelność na poziomie IP55.

Dzięki innowacyjnemu systemowi wentylacji szafy FiberTechnic® spełniają klasę szczelności IP55 czyli stopień filtracji powietrza przenikającego do wnętrza szafy i poziom ochrony przed wodą. Skuteczność kaset w szafach jest potwierdzone badaniami przez laboratorium badawcze w Jednostce Certyfikującej.

Drzwi przednie i tylne zamykane mosiężnymi hermetycznymi zamkami oraz pozakomorowym ryglowaniem 4 punktowym, szafy zostały dodatkowo zabezpieczone wylewaną uszczelką polimerową dzięki czemu wnętrze szafy jest hermetycznie odizolowane i zabezpieczone przed wilgocią.

Zaleca się kontrolę stanu filtrów co 3 m-ce. Wymiana zależna od stopnia zanieczyszczenia:

Zdjęcia poglądowa z wyposażeniem, które można zamówić opcjonalnie.

Klasa szczelności IP55, odporność mechaniczna IK09 (opcjonalnie IK10).

Wysokość szyny rack	35U
Rozstaw szyny rack [cał]	19"
Wysokość [mm]	1847
Szerokość [mm]	805
Głębokość [mm]	624
Wymiary wewnętrzne [mm]	1646 x 787 x 506
Klasa szczelności	IP55
Odporność mechaniczna	IK09
Materiał	Aluminium PA11
Drzwi [szt.]	2
Przepust typu MOREK	1
Zamek hermetyczny [szt.]	2
Uszczelka poliuretanowa wylewana	✓
Kolor	RAL7035
Waga [kg]	55
Gwarancja na korozję [lat]	25

